



## Optileb™ F&D Spray

Lubrificante sicuro dal punto di vista fisiologico

### Descrizione

Optileb™ F&D Spray (precedentemente denominato Optimol F&D Fluid Spray) è un lubrificante sicuro dal punto di vista fisiologico sviluppato per l'industria alimentare e farmaceutica. Garantisce pulizia e proprietà anticorrosione conferendo un aspetto lucente alle superfici di acciaio inossidabile.

Optileb F&D Spray è formulato con olio minerale trasparente altamente raffinato. Il suo grado di purezza è conforme alla normativa dettata dalla Farmacopea Tedesca DAB 10. È un prodotto completamente inodore ed insapore. Optileb F&D Spray possiede autorizzazione NSF H1 il che lo rende adatto a tutte quelle applicazioni in cui si possa verificare un'esposizione diretta dei pezzi lubrificati con prodotti commestibili.

### Applicazioni

Optileb F&D Spray è un lubrificante valido per i macchinari e gli impianti di industrie alimentari oltre che per industrie farmaceutiche come ad esempio:

- macchine da imballaggio
- riempitrici
- macchine per chiusura.

Se utilizzato per lucidare acciai inossidabili Optileb F&D Spray garantisce una finitura superficiale opaca evitando in tal modo che restino segni di sporco o impronte di dita sulle superfici. Il range di temperature operative va dai -10°C/+14°F a +80°C/+176°F.

### Vantaggi

- Sicuro dal punto di vista fisiologico.
- Possiede autorizzazione NSF H1.
- Grado di purezza che risponde a DAB 10.
- Trasparente.
- Inodore ed insapore.
- Elevato punto di infiammabilità non rischioso per il personale.
- Facilmente applicabile ed economico.
- Facile pulizia delle superfici trattate.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Optileb F&D Spray
Colore	Visivo	-	Trasparente
Base	-	-	Olio minerale
Densità @ +15°C/+59°F	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	872
Viscosità @ 40°C/ 104°F	ASTM D445 / ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	40
Punto di scorrimento	ASTM D97 / ISO 3016	°C/°F	-15/5
Punto di infiammabilità	ASTM D92 / ISO 2592	°C/°F	>176/>348.8

Soggetto alle normali tolleranze di produzione

## Informazioni aggiuntive

Agitare bene Optileb F&D Fluid Spray prima dell'utilizzo.

Tenere la bomboletta ad una distanza di circa 20 cm dall'area da lubrificare e apporre uno strato sottile ed uniforme.

Per procedere alla pulizia di superfici metalliche o in acciaio inox strofinare bene e pulire con uno straccio dopo l'applicazione.

**Questo prodotto veniva precedentemente denominato Optimol F&D Fluid Spray. Il nome è stato modificato nel 2015.**

Optileb™ F&D Spray  
29 Sep 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, divisione di BP Italia Spa, Via Verona 20007 Cornaedo (MI)  
Tel: 800.906.348  
www.castrol.it/industrial